

TELEINDUSTRIA srl

Phone:(39) 2 45713729

Fax:(39) 2 45714000

E-mail: sales@teleindustria.it

Web-site:..... **www.teleindustria.com**

Telefono di emergenza e servizio con corpo e microtelefono in alluminio antivandalo IK10, tenuta stagna IP66 analogico, con microtelefono + handsfree modello TEL700M3

ERCOTEL®



COLORI DISPONIBILI

GIALLO RAL1023	GIALLO RAL1023	GIALLO RAL1023	GIALLO RAL1023	GIALLO RAL1023
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Indice di protezione IP:..... IP66 [EN 60529]
 Resistenza agli urti: IK10 [EN 60068]
 Temperatura di funzionamento:..... -40°C ÷ +70°C
 Umidità: fino al 98%
 Materiali: alluminio e acciaio INOX
 Cordone del microtelefono: INOX (resistenza >200kg)
 Installazione: a parete
 Dimensioni: 364 x 257 x 175 mm
 Peso: 5,85 kg
 Ingresso cavi: 2 fori passanti Ø20mm,
 Pressacavi: 1 pressacavo per cavi Ø5÷8mm + 1 tappo
 MTBF: 180.000 ore
 MTTR: <3 minuti

CODICI d' ORDINE

TEL700M3: con tre pulsanti di chiamata
 TEL700T: con tastiera completa
 TEL700TV: con tastiera + funzione mani-libere
 TEL700M0: senza tastiera

ERCOTEL® è probabilmente il più **evoluto, innovativo e affidabile** telefono industriale disponibile sul mercato internazionale. Esso è totalmente realizzato in **alluminio e acciaio inossidabile** di tipo marino. Il telefono è stagno IP66 anche con sportello aperto. Lo sportello garantisce la pulizia del telefono in aree industriali e pubbliche, oltre che costituire un supporto per pittogrammi utili per rendere immediatamente riconoscibile la funzione a cui il telefono è dedicato. I telefoni della serie "700" **ERCOTEL®** sono progettati per una **durata di >20 anni** in ambienti industriali gravosi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Alimentazione: da linea telefonica
 Suoneria: fino a 95dB a 1 metro
 Selezione: DTMF
 Contatto di gancio: magnetico

TRE PULSANTI DI CHIAMATA

Sollevando il microtelefono e premendo uno dei tre pulsanti, il **TEL700M3** compone automaticamente uno o più numeri telefonici di chiamata di emergenza o servizio. Un LED bicolore (Rosso/Blu) indica gli stati di funzionamento.

ACCESSORI OPZIONALI

- Lampeggiante incorporato montato sulla sommità del telefono
- Suoneria 110dB incorporata (richiede 230Vac)

FUNZIONI OPZIONALI

- Contatto ausiliario di gancio
- Relè di attivazione di ripetitori di chiamata esterni
- Da 1 a 3 relè di telecomando attivabile su password DTMF
- AFD Automatic Fault Detection
- Interrogazione remota con software TelDia®
- Amplificatore booster per altoparlante esterno
- Relè di indicazione di guasto (modulo FAR-01)

RILEVAZIONE AUTOMATICA DEI GUASTI

Il LED rosso indica che il telefono è in linea (conversazione in corso) mentre il LED blu lampeggia a riposo per indicare lo stato di buon funzionamento del telefono (se spegne dopo una sessione di test, se viene rilevata un'anomalia grave).

